



Abbildung: Spiegelmodell

# Datenblatt heatness® „Fein“ für Wandmontage

## Lieferumfang:

Infrartheizung steckerfertig, Bedienungsanleitung (mehrsprachig), Montageschablone selbstklebend, 4 Stk. Dübel und Schrauben zur Befestigung in Ziegel- und Betonmauerwerk

## Montage:

- Wandmontage (Befestigungsmittel im Lieferumfang enthalten), hoch- oder querformat

<b>Fein Wand</b> 550 – 600W 60×90cm 11,85kg 13,9kg* VCIR-600P-B/P-W, P-M,P-K	<b>L</b>	<b>Fein Wand</b> 750 – 800W 60×120cm 16,1kg 18,45kg* VCIR-800P-B/P-W, P-M,P-K	<b>XL</b>
<b>Fein Wand</b> 400W 60×60cm 7,35kg/9,35kg* VCIR-400P-B/P-W, P-M,P-K	<b>M</b>		

## Anschlußwerte

230V/50Hz

## Schutzklasse

IP44

## Anschluß

1,88m Kabel mit Schukostecker, weiß

## Front

Glas-Weiß/Schwarz,  
Glas Keramik, Spiegel

## Rahmen

–

## Regelung

mittels Thermostat


## Überhitzungsschutz

Integrierte  
Temperatursensoren

## Zertifikate



\* Gewichtsangabe inkl. Verpackung



heatness® GmbH  
Hubatschstraße 3  
2345-Brunn am Gebirge  
www.heatness.at

office@heatness.at  
Tel.: +43 2236 320065  
Fax.: +43 1 8903628 30